

# DRILL-TERGE™

## DETERGENT WIERTNICZY

### OPIS

DRILL-TERGE™ jest ciekłym roztworem niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Stosowany w celu obniżenia napięcia powierzchniowego oraz ograniczenia agregacji zwiercin ilasto-łupkowych.

### ZASTOSOWANIE

Zaprojektowany do sterowania napięciem powierzchniowym, hamuje hydratację oraz dyspersję ilów i łupków.

### ZALETY STOSOWANIA

- Znacząco ogranicza oblepianie się narzędzi wiertniczych.
- Zmniejsza moment obrotowy oraz obciążenia w trakcie marszowania w formacjach pęczniejących ilów.
- Ogranicza agregowanie się zwiercin.
- Ułatwia oczyszczanie płuczki przy zastosowaniu separatorów.
- Obniża siły podczas zapuszczania rur okładzinowych.
- Zaprojektowany do pracy w systemach słodko oraz słono wodnych.

### MIESZANIE

Zalecana koncentracja: 0,5–4 litrów DRILL-TERGE™ na 1 m<sup>3</sup> gotowego płynu wiertniczego. Polimer należy dodać bezpośrednio do zbiornika płuczkowego.

### PAKOWANIE

Kanistry: 25 litrów.  
36 kanistrów na palecie 115 x 115 cm lub  
32 kanistry na palecie 120 x 80 cm.  
Palety zawsze owijamy folią ochronną.